

PFLEGEHINWEIS

LIGNUM ECHTHOLZOBERFLÄCHE



Die Echtholzoberfläche der Serie „Lignum“ wurde werkseitig mit Remmers Pflege-Öl behandelt.

Um die Optik der Holzoberfläche sowie die Gewährleistungsansprüche zu erhalten, ist es zwingend vorgeschrieben das Holz regelmäßig zu ölen. Je höher die Witterungseinflüsse, desto häufiger ist ein Nachbehandeln der Holzoberfläche notwendig.

Wir empfehlen hierzu das „Remmers Pflege-Öl farblos“ (Remmers Artikelnr. 265201). Trotz der Behandlung durch ein Pflege-Öl ist ein Vergrauen der Holzoberfläche naturgemäß gegeben und ein gewünschter Effekt.

Benötigte Materialien:



- REMMERS Pflege-Öl farblos (Art. Nr. 265201)
- Lasurpinsel
- Reinigungstuch
- Malerkrepp
- Schutzfolie oder Malervlies
- Verdünnung / Pinselreiniger
- Schutzhandschuhe

Verarbeitung

Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5 °C bis max. +30 °C.

Vorbereiten

Kleben Sie den schwarz lackierten Randbereich der Holzoberfläche sowie die angrenzenden, sichtbaren Flächen des Türflügels mit Malerkrepp ab. Griffe und Schlüsselrosetten sollten ebenfalls mit Malerkrepp abgeklebt werden.

Sollte es sich um eine Tür mit einem Glasausschnitt innerhalb der Holzoberfläche handeln, ist diese ebenfalls abzukleben.

Um zu verhindern, dass überschüssiges Material während der Verarbeitung auf den Fußboden tropft, decken Sie den Bereich ausreichend mit einer Folie oder einem Malervlies ab.

Streichen

Bringen Sie das Pflegeöl mittels dem mitgelieferten Lasurpinsel in Faserrichtung (waagrecht) auf die Oberfläche auf. Achten Sie darauf, dass Sie eine ausreichende Menge Pflegeöl verwenden, jedoch nicht so viel, dass das Material von der Oberfläche abtropft.

Nicht eingezogenes Material nach max. 30 Minuten mit trockenem Pinsel oder einem Lappen abnehmen.

Nach Trocknung (ca. 12 Stunden) zweiten Arbeitsgang vornehmen.

Lagern und Haltbarkeit

Angebrochene Gebinde gut verschließen und möglichst bald aufbrauchen.

Neuwertige, ungeöffnete Gebinde bitte kühl, trocken und vor Frost geschützt maximal 5 Jahre lagern.

Bitte verwenden Sie für spätere Nachbehandlungen ausschließlich die genannten Produkte, bzw. passende Nachfolgeprodukte. Das eingesetzte Pflegeöl sowie Reinigungstücher und Lasurpinsel sind in zahlreichen Baumärkten erhältlich.



Bitte beachten Sie!

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Verdünnung oder Pinselreiniger säubern. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen. Mit Öl getränkte Lappen können zur Selbstentzündung neigen. Daher nach Gebrauch mit Wasser tränken und glatt ausgebreitet im Freien trocknen lassen. Das Produkt selbst ist nicht selbstentzündlich.